

## TREBITT MATT OLJEBEIS

<b>OMSCHRIJVING</b>	Transparante watergedragen beits voor buiten	
<b>TOEPASSING</b>	TREBITT MATT OLJEBEIS is een watergedragen transparante filmvormende beits voor buiten. Het product heeft een exclusieve matte uitstraling en bevat ingrediënten tegen schimmels en algen. Het product is reukarm en gemakkelijk in gebruik. Een primer (op zacht hout) is niet nodig.	
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Watergedragen</li><li>▪ Exclusieve matte uitstraling</li><li>▪ Leverbaar in meerdere transparante kleuren</li></ul>	
<b>KLEUR</b>	Transparante kleuren via de speciale Trebitt Oljebeis kleurenkaart TREBITT MATT OLJEBEIS moet altijd worden aangekleurd voor gebruik.	
<b>GLANS</b>	Mat	
<b>VERPAKKING</b>	3 en 10 liter	
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	Type	Alkydemulsie
	Vaste stofgehalte	40 ± 2 volume%
	Soortelijk gewicht	1,09 – 1,11 g/cm <sup>3</sup>
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Stofdroog	Na circa 6 uur
	Overschilderbaar	Na circa 24 uur
	Opslag	Vorstvrij opslaan en transporteren
<b>VERWERKING</b>	Verbruik	6 - 9 m <sup>2</sup> per liter (afhankelijk van de ondergrond)
	Aanbevolen natte laagdikte	Circa 90-120 micrometer per laag
	Aanbevolen droge laagdikte	Circa 40-50 micrometer per laag
	Applicatie methoden	Kwast, roller of verfspuit
	Reiniging/verdunnen	Water
	Houtvochtigheid	Maximaal 18%
	Verwerkingstemperatuur	Minimaal +5°

## TREBITT MATT OLJEBEIS

### GEBRUIKS- AANWIJZING

#### Vorbereiding

- Eventuele schimmels, alg en mos verwijderen met JOTUN KRAFTVASK. Hierna ruim naspoelen met water en laten drogen.
- Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn.
- Vuil, stof en was vooraf verwijderen, zonodig door wassen. Hierna het geheel schuren.
- Dit product niet aanbrengen als er een risico is op condens of regen binnen de gestelde droogtijd.
- Wanneer het oppervlak is aangetast, dient dit hersteld te worden door middel van schuren of het gebruik van een koperdraadborstel. Bij transparante verflagen die sterk aangetast zijn, wordt aanbevolen deze te verwijderen door middel van afbranden/föhnen of afbijten.
- Overmatige hars vooraf verwijderen.
- Nieuw timmerwerk dat meer dan zes weken onbehandeld aan de buitenlucht is blootgesteld geweest, dient grondig gereinigd te worden door middel van schuren of het gebruik van een koperdraadborstel. Ditzelfde geldt voor timmerwerk waarvan de oude beschermende laag slecht of verweerd is.
- Zonodig scheuren en gaten repareren met een daarvoor geschikt middel.
- Indien een isolerende grondlaag gewenst is (bijvoorbeeld op hardhout) wordt een laag TREBITT OLJEBEIS C basis (onaangekleurd) 10% verdund met terpentijn (White Spirit) aanbevolen.

*Om het beste resultaat te bereiken, dient nieuw hout zo spoedig mogelijk behandeld te worden. Daarom mag hout nooit langer dan circa zes weken onbehandeld aan de buitenlucht blootgesteld zijn.*

#### Afwerking

- Afwerken met 2-3 lagen TREBITT MATT OLJEBEIS op nieuw, kaal en geïmpregneerd hout. Afwerken met 1-2 lagen op reeds behandeld hout.
- TREBITT MATT OLJEBEIS kan indien gewenst worden afgewerkt met de DEMIDEKK dekkende producten.

#### Onderhoud

Indien TREBITT MATT OLJEBEIS als compleet beitsysteem wordt toegepast, het oppervlak behandelen zoals omschreven bij de voorbehandeling. Hierna één of twee lagen TREBITT MATT OLJEBEIS aanbrengen. Het verdient aanbeveling het oppervlak éénmaal per jaar te wassen met een combinatie van JOTUN KRAFTVASK met water. TREBITT MATT OLJEBEIS is een aangekleurd transparant product, de uitstraling zal dan ook veranderen bij elke extra laag, let bij onderhoud en afwerking dus goed op de afbakening van de stukken, anders kan dit een bonte uitstraling geven. Kaal gekomen en gerepareerde delen in afgebakende stukken en in de juiste kleur en laagdikte bijwerken.

## TREBITT MATT OLJEBEIS

### VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.

Norway Coatings B.V. | Vaalmuiden 9 | 1046 BV AMSTERDAM | T: +31 (0) 88 450 5400 | E: [info@norwaycoatings.nl](mailto:info@norwaycoatings.nl) | I: [www.norwaycoatings.nl](http://www.norwaycoatings.nl)

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.